



پالت تراک برقی مدل : PB20-460



TMS
Warehouse Solutions



- ← مجهز به سیستم فرمان الکتریکی EPS
- ← فرمان پذیری آسان و با نیروی بسیار کم
- ← صرفه جویی در انرژی
- ← صدای بسیار پایین
- ← حفاظت خودکار ایمنی و کارایی بالا

مزایا :

باتری با ظرفیت بالا با امکان تعویض و سرویس سریع



سیستم فنربندی دوپل باعث افزایش نیروی حرکتی و کاهش انتقال لرزش دستگاه به اپراتور



واحد حرکتی AC

- ← کنترل الکتریکی AC وارداتی
- ← تنظیم سرعت به صورت پیوسته و حفاظت خودکار
- ← موتور حرکتی AC بدون نیاز به تعمیر و نگهداری و تعویض زغال
- ← سرویس و نگهداری و تعمیر آسان به دلیل نظم در جانمایی قطعات و کابل کشی
- ← کانکتورهای سیم کشی وارداتی
- ← بلبرینگ ها وارداتی

مجهز به کمک فنر جهت افزایش قدرت حرکت و کاهش لغزش



ساختار داخلی آشکار با سیم کشی شماره گذاری شده در یک مجموعه منظم



سونیج محدودیت ارتفاع که باعث اطمینان از ایمنی و صرفه جویی انرژی می گردد.



TMS علامت تجاری ثبتی شرکت تسهیل ماشین صنعت می باشد. استفاده کنندگان غیر مجاز از علامت ثبتی تحت تعقیب قرار می گیرند.

با توجه به بهبود مستمر محصولات TMS، مشخصات دستگاه می تواند بدون اطلاع قبلی تغییر نماید.

ظرفیت: ۲۰۰۰ کیلوگرم | ۲ تن

حد اکثر ارتفاع بالابری: ۲۰ سانتی متر

وزن کلی: ۸۳۱ کیلوگرم



پالت تراک برقی AC

- نمایشگر باتری ، کد خطا، ساعت کارکرد و ...
- دکمه معکوس کننده اضطراری
- دکمه ی سرعت پایین (لاک پشتی) بر روی دسته ی کنترلی
- قطع کن اضطراری جریان
- باتری با ظرفیت بالا
- شارژر خارجی ۲۲۰ ولت
- محافظ و نگهدارنده اپراتور
- پدال اپراتور
- ترمز الکترومغناطیسی Regenerative
- سوئیچ اپراتور

مشخصات

مدل	PB 20-460	
ظرفیت	2000	kg
مرکز ثقل بار	600	mm
حداکثر ارتفاع بالابری	120	mm
حداقل ارتفاع شاخک	85	mm
نوع چرخ	پلی اورتان (PU)	
تعداد چرخ (حرکتی/شاخک/تعادل)	2/4/1	
ابعاد چرخ حرکتی	φ 248 × 75	
ابعاد چرخ شاخک	φ 84 × 80 (دوبل)	
ابعاد چرخ تعادل	φ 115 × 55	
ابعاد شاخک	1150(1200)/170/75 mm(l/w/t)	
طول کل	1916/2333 mm	
فاصله بیرونی دو شاخک	550/685 mm	
حداقل عرض راهرو بارگذاری پالت ۱۰۰۰×۱۲۰۰	2077/2458 mm	
حداقل عرض راهرو بارگذاری پالت ۸۰۰×۱۲۰۰	2046/2435 mm	
حداقل شعاع گردش	1746/2158 mm	
سرعت حرکت (بدون بار / با بار)	6/6 Km/h	
سرعت بالابری (بدون بار / با بار)	30/35 mm/s	
سرعت پایین آمدن (بدون بار / با بار)	40/35 mm/s	
حداکثر شیب مجاز (بدون بار / با بار)	6/16 %	
قدرت موتور حرکتی	1/5(AC)	Kw
قدرت موتور بالابر	1/2(DC)	Kw
قدرت موتور فرمان	0/15(DC)	Kw
ظرفیت باتری	240 ~ 270	V/Ah
وزن باتری	247	kg
وزن کلی	831	kg

